


Food Acapulco



código	D.I.		D.E.		P.T.		P.R.		peso	raio c.		vácuo	compr. máximo
	mm	pol.	mm	pol.	bar	psi	bar	psi		mm	pol.		
1227211	25	1	37	1,46	10	150	30	450	0,97	110	4,3	0,9	60
1087282	32	1-1/4	46	1,81	10	150	30	450	1,40	150	5,9	0,9	60
1283766	38	1-1/2	50	1,97	10	150	30	450	1,38	180	7,1	0,9	60
1035916	40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,70	185	7,3	0,9	60
1227238	51	2	66	2,56	10	150	30	450	2,35	250	9,9	0,9	60
1114611	60	2-3/8	76	2,99	10	150	30	450	2,91	300	11,8	0,9	60
1207636	63,5	2-1/2	79,5	3,13	10	150	30	450	3,05	325	12,8	0,9	60
1269259	76	3	92	3,62	10	150	30	450	3,59	390	15,4	0,9	60
1469258	80	3-5/32	96	3,78	10	150	30	450	3,76	400	15,8	0,9	60
1351907	102	4	120	4,73	10	150	30	450	5,46	555	21,9	0,9	60



Mangueira para sucção e descarga de alimentos gordurosos.

Padrões	D.M 21/03/73. FDA título 21, item 177.2600 para alimentos gordurosos. CE 1935/04 e CE 2023/06.
Aplicação	sucção e descarga de produtos alimentícios líquidos gordurosos.
Temperatura	-15°C + 90°C.
Construção	
Tubo interno	branco, liso, em borracha PVC/NBR qualidade alimentícia.
Reforço	fios sintéticos de alta resistência e espiral de aço helicoidal.
Cobertura	azul, lisa (enfaixada), em borracha CR, resistente a gordura e ao envelhecimento.
Identificação	listra vermelha/branca contínua com logo "IVG-Food (logo da família)...".
Disponibilidade mediante pedidos	1. Diâmetros diferentes 2. Diferentes cores de cobertura 3. Diferentes pressões de trabalho 4. Acapulco LO NY, com espiral de nylon helicoidal e cobertura ondulada.